



GLUE STICK HOBBY

TRANSPARANTE LIJMPATRONEN VOOR BISON GLUE GUN HOBBY Ø 7 MM



PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante en zeer sterke lijmpatronen blistercard met een diameter van 7 mm voor doe-het-zelf klussen, repareren, vastzetten, afdichten en isoleren. Ideaal bruikbaar/verwerkbaar in BISON GLUE GUN Hobby HOT MELT, maar ook geschikt voor alle in de handel verkrijgbare smeltlijmpistolen met Ø 7mm lijmsticks.

TOEPASSINGSGEBIED

Lijmt in seconden vele poreuze en niet-poreuze materialen, zoals hout, diverse plastics, droogbloemen, schoenen, textiel, karton, tegels, keramiek, glas etc., zowel onderling als in combinatie. Tevens geschikt voor het snel maken en goed repareren van tapijten, kleden, boekbinden, schoenzolen, hakken en vele andere klussen. Zeer geschikt voor droogbloemen en om te knutselen. Speciaal voor kleinere oppervlakken.

Niet geschikt voor grote oppervlakken, Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP) en P.T.F.E. Niet te gebruiken voor dragende delen, delen die voortdurend onder spanning staan of op warmtegevoelige materialen.

EIGENSCHAPPEN

- Transparant en zeer sterk
- Korte uithardingstijd
- Oplosmiddelvrij
- Ø 7 mm

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C.

Eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Het te lijmen oppervlak eventueel iets opruwen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Zet het pistool op de steunbeugel. Steek de stekker in het stopcontact. Plaats vervolgens een lijmpatroon in het lijmpistool en laat het pistool gedurende 5 minuten opwarmen.

Knijp de trekker in om het lijmpatroon door het lijmpistool heen te voeren, waarbij de vloeibare lijm uit de pistooltuit komt.

Wanneer door het gebruik het lijmpatroon korter is geworden, plaats dan tijdig een nieuwe lijmpatroon in het lijmpistool, dit om oververhitting en beschadiging van het lijmpistool te voorkomen. Als het lijmpistool voor langere tijd (een half uur) niet gebruikt wordt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact. De vloeibare lijm punts- of streepsgewijs op één van de te lijmen oppervlakken aanbrengen, daarna de beide oppervlakken direct tegen elkaar plaatsen en aandrukken. De verbinding zit binnen enkele seconden vast.

Vlekken/resten: Droge lijmresten mechanisch verwijderen.

Aandachtspunten: Trek de lijmpatronen nooit uit het lijmpistool, het mechanisme kan hierdoor beschadigen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Ethylene vinylacetate copolymer
Kleur:	Transparant
Kleur na uitharden/drogen:	Transparant
Consistentie:	vast
Dichtheid ca.:	0.95 g/cm ³
Vullend vermogen:	Zeer goed
Hardheid (Shore A):	80
Isolatie:	Goed
Smelttemperatuur Minimum:	170
Smelttemperatuur Maximaal:	160 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	70 °C
Open tijd ca.:	20 seconden
Oplosmiddelvrij:	Ja

VERPAKKINGSGROOTTES

BISON HOT MELT GLUE STICKS HOBBY 12 Lijmpatronen

OPSLAGCONDITIES

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.